

## Especificações

### ESTRUTURA

- **Espessura do PVC:** 3,0mm
- **Cores disponíveis:** Azul, Branca e Cinza
- **Folha da porta:** PVC Flexível
- **Aplicação:** Interna
- **Resistência máxima ao vento:** 80km/h
- **Temperatura de trabalho:** de +01°C a +50°C
- **Cobertura do rolo:** Incluso
- **Tampa do motor:** Opcional
- **Ferragens:** Colunas em aço carbono com pintura eletrostática na cor Branca Munsell 9,5 ou Cinza Munsell 6.5 (Opcional Aço inox 304).
- **Eixo:** Alumínio

### SEGURANÇA

- **Visor:** Opcional

### AUTOMAÇÃO

- **Voltagem:** 220V/1ph/60Hz ou 220V, 380V, 440V/3ph/60Hz (terra+neutro)
- **Grau de proteção do motor:** IP55
- **Acoplamento do motor no eixo:** Direto (Motoredutor com freio SEW ou similar)
- **Controle do motor:** n/d
- **Velocidade de abertura:** n/d
- **Velocidade de fechamento:** 0,5 m/s
- **IHM:** n/d
- **Sistema de posicionamento:** Fim de curso indutivo, disponível no Motor
- **Potência do máxima motor:** 1,5 hp

## Espaços Necessários

