

VISO FLEX



PORTA RÁPIDA
VFX 302
OEM



Representantes em toda
América Latina
Entre em contato, teremos o
maior prazer de atendê-lo!

Rua André Adolfo Ferrari, 104 - Distrito
Industrial, Nova Era, Indaiatuba-SP - Brasil
CEP 13347-395

vendas@visoflex.com.br

web: www.visoflex.com.br

loja: www.lojavisoflex.com.br/

+55 (19) 98951-0764 (Whatsapp)

+55 (19) 3936-8100

+55 (19) 99849 2982 (Assistência técnica)



Acompanhe nossas redes!

PORTA RÁPIDA TECNOLÓGICA DE PROTEÇÃO DE CÉLULAS DE MANUFATURA

VFX 302 OEM

A linha **VFX OEM** foi desenvolvida especificamente para ser integrada como componente de segurança em máquinas, células robotizadas e linhas de montagem automatizadas.

Ideal para **Integradores de robôs e automações industriais**. Ela atua como uma barreira física de alta velocidade que isola processos perigosos (como soldagem, corte ou movimentação robótica), permitindo o acesso rápido do operador apenas quando o processo é interrompido com segurança.

Projetada para atender rigorosamente às normas de segurança do trabalho. Equipada com quadro de comando inteligente que permite o intertravamento completo com a máquina host, garantindo que o ciclo industrial só inicie com a porta fechada e que a porta abra instantaneamente ao fim do processo, maximizando a segurança do operador.

Ciclos ultra-rápidos + produtividade

A VFX OEM é otimizada para suportar o ritmo das linhas de produção mais exigentes. Seu sistema de abertura e fechamento é um dos mais rápidos da categoria, minimizando o tempo de espera entre ciclos de trabalho e garantindo que a segurança não seja um gargalo para a eficiência fabril.

Engenharia complementar OEM

Linha dedicada aos integradores, é a solução ideal para implementar projetos especiais, pois consiste em uma porta sem quadro de comando, onde a automação é gerenciada pelo integrador.

Blindagem contra projeções

A cortina é feita de lona vinílica de alta resistência, capaz de conter fagulhas, poeira e pequenos detritos gerados pelo processo industrial. Sua estrutura mantém a estabilidade sob pressão, protegendo o ambiente externo e os colaboradores contra riscos inerentes à operação da máquina.

Acabamento de alta resistência

Disponível em aço carbono com pintura eletrostática, oferecendo resistência superior em ambientes industriais agressivos. O design limpo e funcional facilita a montagem direta na estrutura da máquina cliente, conferindo um acabamento profissional e tecnológico ao conjunto final.



PORTA RÁPIDA

VFX 302

OEM



- 1 Segurança: Sensor Fechado Seguro (Opcional)
- 2 Colunas em aço com pintura poliuretânica
- 3 Automação: Motorreductor SEW com freio:
Linha OEM: Fim de curso mecânico (sensor indutivo)
- 4 Tecido com reforço multifilamento em 3 mm resistente a respingos de soldas
- 5 Opção de visores transparentes, verdes anti-UV ou sem visor

Especificação	Valor	OPCIONAIS DISPONÍVEIS		
Espessura Tecido (mm)	3,00	Acionamento	n/d	
Cores de tecido	Azul, Branco ou Cinza		Aplicação	n/d
Cores de ferragens (Pintura eletrostática)	Branco Munsell 9,5 ou Cinza Musell 9,5			Segurança
Montagem da folha	PVC Flexível			
Aplicação	Interna			
Resistência a Vento Máx (Km/h, portas com 4,00m de largura)	80,00			
Segmentos Atendidos	Integradores de robôs e automações industriais			
Temperatura de trabalho mínimo (°C)	1,00			
Temperatura de trabalho máximo (°C)	50,00			
Cobertura do Rolo	Incluso			
Tampa do motor	Opcional			
Colunas	Aço Carbono com pintura eletrostática			
Automação	Motorreductor com freio SEW			
Quadro de Comando	Sem quadro de comando			
Sensor de Segurança	n/d			
Altura dos Sensores de Segurança	n/d			
Intertravamento (Cortina de ar, Sinais e entre portas)	n/d			
Visor	Opcional			
Voltagens	220V/1ph/60Hz ou 220V, 380V, 440V/3ph/60Hz (terra+neutro)			
Proteção do Motor	IP55			
Controle do Motor	n/d			
Velocidade	1,00 m/s ou 2,00 m/s			
Sistema de Posicionamento	Fim de curso indutivo, disponível no Motor			
IHM	n/d			
Potência do Motor Máx (hp)	1,50			
Sistema de Reestabelecimento da folha	n/d			

VFX 302 OEM

VFX 302 OEM

*MEDIDAS EM MM

