

Especificações

ESTRUTURA

- **Espessura do PVC:** 01mm
- **Cores de Tecido:** Azul, branca e cinza.
- **Folha da porta:** Sem perfis rígidos
- **Aplicação:** Interna
- **Resistência máxima ao vento:** 30Km/h (portas até 3m de largura), 20Km (portas entre 3m e 4m de largura)
- **Temperatura de trabalho:** de +01C a +50C
- **Cobertura do rolo:** Incluso
- **Cobertura do motor:** Incluso
- **Ferragens:** Colunas em aço com pintura eletrostática branca, especialmente desenhado para portas rápidas em salas limpas (Opcional Aço inox 304)
- **Eixo:** Alumínio

SEGURANÇA

- **Sensor fotoelétrico de segurança:** Incluso
- **Grau de proteção da fotocélula:** IP67
- **Visor:** Retangular de 420mm x 980mm (Largura x Altura), transparente

AUTOMAÇÃO

- **Voltagem:** 220V monofásico ou 220V, 380V ou 440V/3ph/60Hz (terra+neutro)
- **Grau de proteção do motor:** IP55, auto rendimento
- **Acoplamento do motor no eixo:** Direto
- **Controle do motor:** Inversor de frequência
- **Velocidade de abertura:** 2,0m/s máxima
- **Velocidade de fechamento:** 0,5m/s
- **IHM:** Display de LCD
- **Sistema de posicionamento:** Encoder Absoluto
- **Potência do máxima motor:** 0,75 hp

Espaços Necessários

